

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

N. WPBIT02B2

Unikátní identifikační kód typu výrobku: **FLEXGUM-P MINERAL 200**

Plánované použití stavebního výrobku: **Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech**
(EN13707:2013)
Flexibilní asfaltové pásy a fólie, zabraňující stoupající vlhkosti od země
(EN13969:2004 /A1:2006)

Jméno výrobce: **SOPREMA s.r.l**
Via Industriale dell'Isola,3 24040 CHIGNOLO D'ISOLA
(BG) - Italy
www.soprema.it

Zplnomocněný zástupce: **není použitelný**

Systém nebo systémy posuzování a **2+**

Evropská norma: **EN13707:2013**
EN13969:2004 /A1:2006

Oznámený subjekt/oznámené subjekty **Oznámený subjekt: 1381**
SGS ITALIA S.P.A.

Deklarovaný výko:

Základní charakteristiky	EN Norma	Výkon	Evropská norma UNI EN
ohebnost za nízkých teplot (°C)	EN1109	</- -20	EN13707:2013; EN13969:2004 /A1:2006
vodotěsnost (kPa)	EN1928-B	>/= 300	
tahové vlastnosti (N/50 mm)	EN12311-1	-20% 900 800	
protažení (%)	EN12311-1	-15 50 50	
odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku) (N)	EN12310-1	-30% 200 200	
pevnost v tahu kloubů (N/50 mm)	EN12317-1	-20% 900 800	
odolnost proti statickému zatížení (kg)	EN12730-A	>/= 15	
odolnost proti nárazu (mm)	EN12691-A	>/= 900	
reakce na oheň	EN11925-2/EN13501 -1+A1	NPD	

WPBIT02B2.a/CE

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

N. WPBIT02B2

Deklarovaný výko:

Základní charakteristiky	EN Norma	Výkon	Evropská norma UNI EN
rozměrová stálost (%)	EN1107-1	<= ±0,5 ±0,5	EN13707:2013
chování při vnějším požáru (poznámka 1)	EN1187/EN13501-5+A1	Froof	
přilnavost granulí (%)	EN12039	<30 PASSED	
zjevné vady	EN1850-1	PASSED	
chování při umělém stárnutí: ohebnost za nízkých teplot (°C)	EN1296/EN1109	+15 -20	
chování při umělém stárnutí: odolnost proti stékání při zvýšené teplotě (°C)	EN1296/EN1110	NPD	

Základní charakteristiky	EN Norma	Výkon	Evropská norma UNI EN
chování při umělém stárnutí: vodotěsnost (kPa)	EN1296/EN1928-B	>= 60 PASSED	EN13969:2004 /A1:2006
chování s chemickými činiteli: vodotěsnost	EN1296/EN1847	NPD	

Poznámka (1): výkon s vnějším ohněm závisí na úplném systému použitém na vrstvě, pro jediný výrobek nelze deklarovat žádný výkon.

Poznámka (2): Při absenci harmonizovaných evropských zkušebních metod, ověření a prohlášení o propuštění či uvolnění obsahu by mělo být provedeno s přihlédnutím k národním ustanovením v místě použití

Poznámka (3): neobsahuje azbest ani dehtu

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností.

Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za a jménem:

Chignolo d'Isola, 01/10/2017



WPBIT02B2.a/CE