

Prohlášení o vlastnostech  
Č. 012/IZOB/2016



1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

**Podkladní samolepicí asfaltový pás modifikovaný kopolymerem SBS**

**IZOBIT SUPER STICK G**

2. Zamýšlené použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

**Střešní izolace proti vodě, která byla předmětem zkoušení reakce na oheň, na úpravu pronikání vodních pár**

3. Jméno, firma a kontaktní adresa výrobce:

**Izobud Sp. z o.o. , Lesná, č.p. 4 , Łaki Kozielskie, PSČ 47 150 Lesnica, Polsko**

4. Systém, nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků:

**Systém 2+ a Systém 3**

5. Harmonizovaná norma:

**EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004/A1:2006, EN 13969:2004**

Oznámený subjekt:

**Institut pro testování a certifikaci, a. s.**

**Třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín,**

**číslo notifikované osoby: 1023**

6. Deklarované vlastnosti:

| <u>Základní charakteristiky</u>                |              | <u>Vlastnost</u>                              |
|------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|
| Vodotěsnost při tlaku 10 kPa                   |              | Splňuje požadavky                             |
| Reakce na oheň                                 |              | Třída E                                       |
| Odolnost při působení vnějšího požáru          |              | NPD                                           |
| Ohebnost při nízké teplotě                     |              | ≤ -30°C                                       |
| Odolnost proti prorůstání kořenů               |              | NPD                                           |
| Odolnost na statickou zátěž                    |              | NPD                                           |
| Odolnost na úder (metoda A)                    |              | NPD                                           |
| Maximální tahová síla                          | Směr podélně | 1500 <sup>+1000</sup> <sub>-500</sub> N/50 mm |
|                                                | Směr příčně  | 1500 <sup>+1000</sup> <sub>-500</sub> N/50 mm |
| Protažení při maximální tahové síle            | Směr podélně | 10 <sup>+10</sup> <sub>-8</sub> %             |
|                                                | Směr příčně  | 10 <sup>+10</sup> <sub>-8</sub> %             |
| Odolnost spoje<br>(odolnost na stříh)          | Podélný spoj | NPD                                           |
|                                                | Příčný spoj  | NPD                                           |
| Odolnost spoje<br>(odolnost proti odloupávání) | Podélný spoj | NPD                                           |
|                                                | Příčný spoj  | NPD                                           |
| Nebezpečné látky vymezené právními předpisy    |              | <b>Neobsahuje azbest, uhelný dehet</b>        |
| Odolnost proti roztrhání<br>(hřebíkem)         | Podélný směr | 150 <sup>+100</sup> <sub>-100</sub> N         |
|                                                | Příčný směr  | 150 <sup>+100</sup> <sub>-100</sub> N         |
| Trvanlivost                                    |              | NPD                                           |

7. Užitékové vlastnosti výrobku, specifikovaného výše, jsou ve shodě s přehledem vlastností uvedeném v tomto prohlášení.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011

a na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

**V Loukách Kozielských, dne 19. 1. 2016**

(místo a datum vyhotovení)

**»IZOBUD« Sp. z o.o.**  
CZŁONEK ZARZĄDU  
*Joachim Sekler*

(jménem výrobce podepsal)