

Prohlášení o vlastnostech

Č. 072/IZOB/2025



1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Podkladní samolepící asfaltový pás modifikovaný elastomerem SBS

IZOBIT SUPER STICK AL

2. Zamýšlené použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

a) hydroizolace staveb včetně podzemních hydroizolačních výrobků

b) hydroizolace staveb včetně podzemních hydroizolačních výrobků podléhajících zkoušce reakce na oheň

c) střešní hydroizolace podléhajících zkoušce reakce na oheň

d) střešní hydroizolace

e) střešní hydroizolace podléhajících vnější zkoušce požární odolnosti

f) výrobky pro regulaci par podléhajících předpisům o reakci na oheň

g) výrobky pro regulaci par

3. Jméno, firma a kontaktní adresa výrobce:

Izobud Sp. z o.o. , Lesná, č.p. 4 , Łaki Kozielskie, PSČ 47 150 Lesnica, Polsko

4. Systém, nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků:

Systém 2+ pro použití a,d, Systém 3 pro použití b, c, e, f, g

5. Harmonizovaná norma:

EN 13707:2004+A2:2009; EN 13969:2004/A1:2006, EN 13969:2004; EN 13970:2004, EN 13970:2004/A1:2006

Oznámený subjekt:

Institut pro testování a certifikaci, a. s.

Třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín,

číslo notifikované osoby: 1023, 1488, 1454

6. Deklarované vlastnosti:

<u>Základní charakteristiky</u>		<u>Vlastnost</u>
Vodotěsnost při tlaku 60 kPa (metoda B)		Splňuje požadavky
Reakce na oheň		Třída E
Odolnost při působení vnějšího požáru		Broof (t1); Broof (t3)
Ohebnost při nízké teplotě		≤ -25°C
Odolnost proti prorůstání kořenů		NPD
Odolnost na statickou zátěž (metoda A)		NPD
Odolnost na úder (metoda A, metoda B)		NPD
Maximální tahová síla	Směr podélně	500 ⁺²⁰⁰ / ₋₂₀₀ N/50 mm
	Směr příčně	350 ⁺²⁰⁰ / ₋₂₀₀ N/50 mm
Protažení při maximální tahové síle	Směr podélně	6 ⁺⁴ / ₋₄ %
	Směr příčně	6 ⁺⁴ / ₋₄ %
Odolnost spoje (odolnost na střih)	Podélný spoj	NPD
	Příčný spoj	NPD
Odolnost spoje (odolností proti odloupávání)	Podélný spoj	NPD
	Příčný spoj	NPD
Nebezpečné látky vymezené právními předpisy		Neobsahuje
Odolnost proti roztrhání (hřebíkem)	Podélný směr	NPD
	Příčný směr	NPD
Pronikání vodních par		≥450 m

7. Užitékové vlastnosti výrobku, specifikovaného výše, jsou ve shodě s přehledem vlastností uvedeným v tomto prohlášení. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 a na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

V Loukách Kozielských, dne 10. 4. 2025
(místo a datum vyhotovení)

»IZOBUD« Sp. z o.o.
CZŁONEK ZARZĄDU
Joachim Sekler

(jménem výrobce podepsal)